

CUVES DOUBLE PAROI AÉRIENNES

Pour le stockage de fioul – gasoil – GNR
Conformément aux recommandations en vigueur

Gamme CFPE – 100% en polyéthylène

Application : alimentation chaudière, stockage et distribution de gasoil et GNR (pompe et accessoires de distribution en option).

Usage en intérieur ou extérieur sous abri.

Fabrication suivant la norme NF EN 13341:2005.

Cuve intérieure et extérieure en polyéthylène haute densité (PEHD).

La construction en **double paroi** vous permet d'éviter des travaux de sécurité obligatoires comme le bac de rétention étanche maçonné.

- Plus besoin de bac de rétention
- Plus besoin de peinture étanche
- Plus besoin du local réservé au stockage

Protection incendie incluse

Les cuves de notre série CFPE sont résistantes au feu pendant 30 min (testées en laboratoire Allemand MPA Erwitte).

Traitement anti-odeur

Le procédé breveté du traitement des parois de ces cuves met fin aux odeurs de votre cuve à fioul.

Traitement anti UV

Tous les modèles de réservoirs CFPE sont gris et protégés contre le rayonnement UV.

Garantie 15 ans constructeur

Equipements de série :

- Témoin optique de fuite
- Jauge de niveau
- Poignées sur enveloppe extérieure

Equipements complémentaires en option :

- Event
- Pompe électrique avec ou sans compteur
- Kit chaudière simple



4 modèles disponibles : 750 L - 1000 L – 1500 L – 2000 L

Volume	Référence	Dimensions en mm Lg x Larg x Ht	Poids Kg
750 L	CFPE700	1200 x 660 x 1485	46
1000 L	CFPE 1000	1420 x 660 x 1685	59
1500 L	CFPE 1500	1720 x 770 x 1700	90
2000 L	CFPE 2000	2200 x 770 x 1700	145

Equipements complémentaires pour la distribution :

Kits de jumelage et de soutirage pour chaudières :

- Kit simple de soutirage pour réservoirs 1000 L ou 1500 litres.
- Kit de jonction pour jumeler 2 cuves en ligne



Pompes électriques pour la distribution :

✓ Réf. POMPE/PLAQUE60L

Station de distribution sur plaque – débit 60L/min

- Pompe auto amorçante
- corps de pompe en fonte
- **compteur mécanique**
- **filtration eau et particules**
- **pistolet automatique**
- tuyau de distribution de longueur 6 mètres.

Plaque à fixer sur un mur à côté de la cuve.
Qualité industrielle, garantie 3 ans.

